


Wall-EC LED 90-264Vac / 47-63Hz

INDOOR&OFFICE

Plafoniera per interni, a basso UGR, la particolare configurazione ottica ne consente l'utilizzo in ambienti uso ufficio o similari (sale riunioni, aule scolastiche, corridoi, Hall ecc.) garantendo alti valori di illuminamento. Previsti vari tipi di installazione (incasso, sospensioni o blindo).

Indoor overhead light, at low UGR, suitable for indoor requirements as like as offices, meeting rooms, classrooms, corridors, halls. High lighting performance assured. Installation can be built-in, swinging or by armoured power.



Telaio: Case:	alluminio estruso extruded aluminum
Diffusore: Diffuser:	vetro temperato spessore 4 mm (secondo norma EN 12150) tempered glass, thickness 4 mm (according to EN 12150)
Temperatura di esercizio Operating temperature	-30/+50° C
Normative di riferimento Standards	EN 62471
Dimmer Dimmer	0-10 V



> 60.000 h (L70) IP40



Articolo Article	Finitura Color	Dimensioni Size LxH mm	Peso Weight (kg)	Potenza Power (Watt)	Numero Power LED Power LED number	Fattore di potenza Power factor	Flusso luminoso Luminous flux (lm)	Temperatura colore Color temperature (K)	Resa cromatica Color rendering
LED04050	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	66	216	0,95	8750	5700	>80
LED04051	anodizzato argento clear anodized	1200x330	7	66	216	0,95	8750	5700	>80
LED04052	anodizzato argento clear anodized	600x330	4,2	30	108	0,95	4350	5700	>80
LED04053	anodizzato argento clear anodized	330x330	2,8	16	54	0,95	2185	5700	>80
LED04054	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	30	108	0,95	3896	5700	>80
LED04150	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	66	216	0,95	7750	4000	>80
LED04151	anodizzato argento clear anodized	1200x330	7	66	216	0,95	7750	4000	>80
LED04152	anodizzato argento clear anodized	600x330	4,2	30	108	0,95	3840	4000	>80
LED04153	anodizzato argento clear anodized	330x330	2,8	16	54	0,95	1940	4000	>80
LED04154	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	30	108	0,95	3453	4000	>80
LED04250	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	66	216	0,95	7350	3000	>80
LED04251	anodizzato argento clear anodized	1200x330	7	66	216	0,95	7350	3000	>80
LED04252	anodizzato argento clear anodized	600x330	4,2	30	108	0,95	3650	3000	>80
LED04253	anodizzato argento clear anodized	330x330	2,8	16	54	0,95	1838	3000	>80
LED04254	anodizzato argento clear anodized	600x600	7	30	108	0,95	3276	3000	>80